

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名

河川路線名

工事場所名 給水区域一円（甲府署・南甲府署管内・8箇所）

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	漏水修理に伴う路面復旧工事（路3－01）（余フ）								
工 事 場 所	給水区域一円（甲府署・南甲府署管内・8箇所）								
河川名、路線名等									
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	表層工 密粒度改質Ⅱ型(t=50mm) A=98.0m ² ポーラスASC(t=50mm) A=59.0m ² 基層工 再生粗粒度ASC(t=50mm) A=157.0m ² 上層路盤工 再生瀝青安定処理(t=80mm) A=78.0m ² 再生瀝青安定処理(t=100mm) A=79.0m ² 上層路盤工 粒調碎石M-40(t=250mm) A=46.0m ² 粒調碎石M-40(t=350mm) A=61.0m ² 区画線工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
舗装		1式			
道路土工		1式			
掘削工		1式			
掘削〔夜間〕	1	式			第0001号工種明細書
残土処理工		1式			
土砂等運搬〔昼間〕	1	式			第0002号工種明細書
土砂等運搬〔夜間〕	1	式			第0003号工種明細書
舗装工		1式			
舗装工		1式			
不陸整正（車道・路肩部）〔夜間〕	1	式			第0004号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）〔夜間〕	1	式			第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部）〔夜間〕					
	1	式			第0006号工種明細書
表層（車道・路肩部）〔夜間〕					
	1	式			第0007号工種明細書
撤去工					
		1式			
舗装版切断工					
		1式			
舗装版切断〔夜間〕					
	1	式			第0008号工種明細書
濁水運搬処分〔夜間〕					
	1	式			第0009号工種明細書
舗装撤去工					
		1式			
舗装版破碎〔夜間〕					
	1	式			第0010号工種明細書
殻運搬処分〔夜間〕					
	1	式			第0011号工種明細書
殻運搬処分〔昼間〕					
	1	式			第0012号工種明細書
区画線工					
		1式			
区画線工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線・密粒度舗装〔夜間〕					
	1	式			第0013号工種明細書
溶融式区画線・排水性舗装〔夜間〕					
	1	式			第0014号工種明細書
高視認性区画線・密粒度舗装〔夜間〕					
	1	式			第0015号工種明細書
路面標示工					
		1式			
路面標示〔夜間〕					
	1	式			第0016号工種明細書
グリーン塗装〔夜間〕					
	1	式			第0017号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員〔夜間〕					
	1	式			第0018号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
		1式			
土質試験					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験					
		1式			
土質試験費					
	1	式			第0019号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削〔夜間〕 Y011Y200A00					第0001号工種明細書
掘削（機械施工） 土砂 小規模（標準）	33	m 3			第0 - 0001号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

土砂等運搬〔昼間〕 Y011Y205A01					第0002号工種明細書
土砂等運搬（仮置き～処分地） 標準 ハック材	33	m 3			第0 - 0002号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	33	m 3			第0 - 0003号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間 B=1 使用不可					

土砂等運搬〔夜間〕 Y011Y205A01					第0003号工種明細書
土砂等運搬（仮置き） 小規模 ハック材	33	m 3			第0 - 0004号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》 B=1 使用不可					

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正（車道・路肩部） Y0I24211437	[夜間]				第0004号工種明細書
不陸整正工(車道部・補足材t=3cm・M-30) 1.8m以上	51	m ²			第0 - 0005号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》 B=1 使用不可					

上層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1L	[夜間]				第0005号工種明細書
上層路盤（車道部・M-40・路盤厚250mm） 全仕上り厚250mm 2層施工	46	m ²			第0 - 0008号施工単価表
上層路盤（車道部・M-40・路盤厚350mm） 全仕上り厚350mm 3層施工	61	m ²			第0 - 0009号施工単価表
上層路盤（再生瀝青安定処理・100mm） 1.4m以上3.0m以下	79	m ²			第0 - 0010号施工単価表
上層路盤（再生瀝青安定処理・80mm） 1.4m以上3.0m以下	78	m ²			第0 - 0011号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》 B=1 使用不可					

基層（車道・路肩部） Y0I24212A1N	[夜間]				第0006号工種明細書
基層（車道部・再生粗粒度ASC・PK-4） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	157	m ²			第0 - 0012号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
A=1 B=1	夜間《委託労務不可》 使用不可					
*****		*****	*****	*****	*****	*****
表層（車道・路肩部）〔夜間〕 Y0I24212A1S						第0007号工種明細書
表層（車道・改質Ⅱ型） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm						
		98	m ²			第0-0013号施工単価表
排水性舗装・表層（車道・ポーラスASC） 2.4m以上 平均仕上り厚50mm						
		59	m ²			第0-0014号施工単価表
導水パイプ φ20×25						
		15	m			
計						
		1	式			
A=1 B=1	夜間《委託労務不可》 使用不可					
*****		*****	*****	*****	*****	*****
舗装版切断〔夜間〕 Y000921DA6E						第0008号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下						
		225	m			第0-0015号施工単価表
計						
		1	式			
A=1 B=1	夜間《委託労務不可》 使用不可					

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬処分 [夜間] Y4900					第0009号工種明細書
濁水運搬	1	台			第0 - 0016号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	0.9	m 3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
舗装版破碎 [夜間] Y000921DA6G					第0010号工種明細書
舗装版破碎 (t=15cm超え) アスファルト舗装版 障害等なし	157	m 2			第0 - 0018号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》 B=1 使用不可					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
殻運搬処分 [夜間] Y0001207AOK					第0011号工種明細書
殻運搬 (仮置き) 舗装版破碎 機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)	27	m 3			第0 - 0019号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処分 [昼間] Y4900					第0012号工種明細書
積込 (As殻) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	27	m 3			第0 -0020号施工単価表
殻運搬 (仮置き～処分地) 舗装版破碎 機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)	27	m 3			第0 -0021号施工単価表
処分費 As塊	27	m 3			
計	1	式			
A=0 昼間					

溶融式区画線・密粒度舗装 [夜間] Y0I3320043T					第0013号工種明細書
区画線設置 (実線、白、15 cm) 溶融式 (手動) 実線 15 cm	18	m			第0 -0022号施工単価表
区画線設置 (実線、黄、15 cm) 溶融式 (手動) 実線 15 cm	20	m			第0 -0023号施工単価表
区画線設置 (ゼブラ、白、45 cm) 溶融式 (手動) ゼブラ 45 cm	9	m			第0 -0024号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》 B=1 使用不可					

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線・排水性舗装 [夜間] Y0I3320043T					第0014号工種明細書
区画線設置(実線、白、15cm) 溶融式(手動) 実線 15cm	16	m			第0-0025号施工単価表
区画線設置(実線、黄、15cm) 溶融式(手動) 実線 15cm	5	m			第0-0026号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

高視認性区画線・密粒度舗装 [夜間] Y0I332005RU					第0015号工種明細書
高視認性区画線(実線、黄、20cm) リブ式(溶融式)黄 実線 20cm 供用区間	6	m			第0-0027号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

路面標示 [夜間] Y4900					第0016号工種明細書
図形(アロー) W750*H1500 ライトブルー ステイマーク含む	6	枚			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》 B=1 使用不可					

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グリーン塗装 [夜間] Y4900					第0017号工種明細書
グリーン塗装 50㎡以下	1	式			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

交通誘導警備員 [夜間] Y9I36221001					第0018号工種明細書
交通誘導警備員B		人			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》 B=1 使用不可					

土質試験費 Y4900					第0019号工種明細書
コーン指数試験	1	検体			
溶出試験	1	検体			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI01		掘削（機械施工）		単価表		第0 -0001号施工単価		1 m 3 当り	
土砂		小規模(標準)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次						バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		MA181	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		R9B131	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =1		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増 工種条件と同じ					

SZAI05		土砂等運搬（仮置き～処分地）		単価表		第0 -0002号施工単価		1 m 3 当り	
標準		バックホ		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕						ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		MA405	
運転手（一般）						運転手（一般）		RA075	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =1 =1 =2 =30 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 14.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA125		積込 (ルーズ)				単価表		第0 -0003号施工単価	
土砂 機械構成比：		土量50,000m3未満	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1	m3 当り
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014				MA19S	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA105		土砂等運搬 (仮置き)				単価表		第0 -0004号施工単価	
小規模 機械構成比：		バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1	m3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA402	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(車道部・補足材t=3cm・M-30) V1000 1.8m以上	100	m ²			第0 -0005号施工
普通作業員		人			R9B011
粒調碎石 (30-0) M-30	3.81	m ³			T9A121
振動ローラ		日			V1020 第0-0006号施工単価表
タンパ運転		日			V1030 第0-0007号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

振動ローラ V1020	1	日			第0 -0006号施工
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス2次		日			KQ886

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

タンパ運転 V1030	1	日			第0 -0007号施工
特殊作業員		人			R9B001
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
タンパ（ランマ）賃料		日			KQ632
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

比：	市場単価構成比：		
価	代表機	材規格	（東京地区）単価（東
40・	路盤厚250mm)		単価表

代 表 機 勞 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 勞 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
SZD010 上層路盤 (車道部・M-40・路盤厚250mm) 単価表						
全仕上り厚250mm	2層施工					第0-0008号施工単価 1 m2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料			小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ052	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
普通作業員			普通作業員		R9B011	
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R9B131	
特殊作業員			特殊作業員		R9B001	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
粒度調整碎石 (40-0) M-40			再生粒度調整碎石 RM-30		TCD20	
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24	
その他(材料)			その他(材料)		EZ009	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳		=250 =2 =6 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 粒調碎石(40-0) 全ての費用						

SZD010		上層路盤（車道部・M-40・路盤厚350mm） 単価表				第0 -0009号施工単価			
全仕上り厚350mm 機械構成比：		3層施工 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料				小型バックホウ〔クローラ型〕賃料				KQ052	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				KQ870	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				R9B131	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
粒度調整碎石（40-0） M-40				再生粒度調整碎石 RM-30				TCD20	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	構成比	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	備 考
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	EP001
小計		小計		小計		小計		小計	
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳	=350 =3 =6 =1	A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳	=350 =3 =6 =1	A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳	=350 =3 =6 =1	A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳	=350 =3 =6 =1	A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳	

SXD009 上層路盤（再生瀝青安定処理・100mm） 単価表									
機械構成比：	1.4m以上3.0m以下	労務構成比：	1.4m以上3.0m以下	材料構成比：	1.4m以上3.0m以下	市場単価構成比：	1.4m以上3.0m以下	標準単価：	第0 -0010号施工単価 1 m 2 当り
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料	KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料	KQ870
タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料		タイヤローラ賃料	KQ605
その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)	EK009
普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	R9B011
運転手(特殊)		運転手(特殊)		運転手(特殊)		運転手(特殊)		運転手(特殊)	R9B131
特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	R9B001
土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	R9B241

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生瀝青安定処理路盤材				アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０）				TG162	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				金額計上なし EP001	
小計									
A 材料		=1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		=100	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
G 材料(瀝青安定処理材)		=11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
K アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD009		上層路盤（再生瀝青安定処理・80mm）				単価表			
機械構成比：		1.4m以上3.0m以下	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0011号施工単価 1 m 2 当り	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ683	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ605
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R9B011
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生瀝青安定処理路盤材			アスファルト混合物(安定処理材) アスファルト安定処理(40)		TG162
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001
小計					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
A 材料	=1	B 平均幅員	=3	C 1層当り平均仕上り厚(mm)	=80	F 瀝青材料種類	=2	G 材料(瀝青安定処理材)	=11
I 瀝青材料種類	=2	J アスファルト混合物小型車割増	=1	K アスファルト混合物夜間割増	=2	L 豪雪割増	=1	M 費用の内訳	=1
*****		*****		*****		*****		*****	
SZD021		基層（車道部・再生粗粒度ASC・PK-4）		単価表		第0 -0012号施工単価		1 m 2 当り	
1.4m以上3.0m以下		平均仕上り厚 5 0 mm		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ683	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ605	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				R9B131	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	

当り

表層（車道・改質Ⅱ型）

单侧表

第0 -0013号施工单

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			R9B131		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（２０）			T9A173		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			TG404		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=7	密粒度(13)改質Ⅱ型						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
導水パイプ				導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18			TG674		
ゴム入りアスファルト乳剤 PKR (ゴム入り)				ゴム入りアスファルト乳剤 PKR			TG408		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均施工幅員		=2	2.4m以上	1層当り平均仕上り厚(mm)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50		導水パイプの設置あり					
C 導水パイプの設置		=1		片側1車線					
D 片側車線数		=1		2.00t/m3					
E 標準締固め後密度		=1		瀝青材料あり					
F 瀝青材料の有無		=1		ポラスアスファルト混合物(13)					
G 材料		=2		タックコート PKR(ゴム入り)					
H 瀝青材料の規格		=1		小型車割増なし					
I アスファルト混合物小型車割増		=1		夜間割増あり					
J アスファルト混合物夜間割増		=2		豪雪割増 工種条件と同じ					
K 豪雪割増		=1		有り					
L 砂散布の有無		=1		有り					
M 瀝青材の有無		=1							

SZD321 舗装版切断				単価表			第0 -0015号施工単価		
アスファルト舗装版		15cmを超え30cm以下				1	m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッター [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッター [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC446		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
特殊作業員			特殊作業員		R9B001				
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241				
普通作業員			普通作業員		R9B011				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
ブレード (コンクリートカッタ) 75cm (30インチ)			ブレード (コンクリートカッタ) 径30インチ (75cm)		TSD10				
ブレード (コンクリートカッタ) 56cm (22インチ)			ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		TSD06				
ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ (35cm)			ブレード (コンクリートカッタ) 径14インチ		TSD03				
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =2 =1 =1	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用							

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0016号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0017号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=5 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0017号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZD311		舗装版破碎 (t=15cm超え)		単価表				第0 -0018号施工単価	
アスファルト舗装版		障害等なし						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリート圧砕装置 [大割機]						コンクリート圧砕装置 [大割機]		MC345	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料						バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		KQ049	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		R9B131	
普通作業員						普通作業員		R9B011	
土木一般世話役						土木一般世話役		R9B241	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B 障害等の有無		=1		障害等なし					
C 騒音振動対策		=2		騒音振動対策必要					
D 舗装版厚		=3		15cmを超え35cm以下					
F 積込作業の有無		=1		積込作業あり					
G 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
H 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZA961 殻運搬 (仮置き)		構成比		単 価		単価表		備考	
舗装版破碎		機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405	
運転手 (一般)						運転手 (一般)		R9B141	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =2 =1 =1		舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用					
*****		*****		*****		*****		*****	
SZAI25 積込 (As殻)		構成比		単 価		単価表		備考	
岩塊・玉石		土量50,000m3未満		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014						バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014		MA19S	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		RA070	
軽油 パトロール給油						軽油 パトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=2 =1 =1	岩塊・玉石 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA961 舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0021号施工単価 1 m3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =2 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(実線、白、 SG301 溶融式(手動) 実線 15cm	1,000	m			第0 -0022号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式(手動) 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（実線、黄、15cm） SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0023号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(ゼブラ、白、45cm) SG301 溶融式(手動) ゼブラ 45cm	1,000	m			第0 -0024号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR145
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式(手動) ゼブラ 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(実線、白、 SG301 溶融式(手動) 実線 15cm	1,000	m			第0 -0025号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	855.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式(手動) 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=2 =1 =2 =1 =1	排水性舗装に施工する場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(実線、黄、15cm) SG301 溶融式(手動) 実線 15cm	1,000	m			第0 -0026号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	855.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式(手動) 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=2 =1 =2 =1 =1	排水性舗装に施工する場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)あり 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高視認性区画線(実線、黄、20cm) SG313 リブ式(溶融式)黄 実線 20cm 供用区間	1,000	m			第0 -0027号施工
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20cm 制約無 夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR985
塗料	1,335.000	kg			TF100
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	78.000	kg			TF967
プライマー	33.000	kg			TF004
軽油 パトロール給油		L			TSX24
ガソリン レギュラー(スタンド)		L			TSX32
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(リブ式) D 塗料使用量(kg/1000m) E ガラスビーズ規格 F ガラスビーズR3301使用量 kg/千m	=1 =2 =1335 =1 =78	リブ式(溶融式) 実線 20cm 塗料使用量(kg/1000m) JIS R3301 1号のみ ガラスビーズR3301使用量 kg/千m			
H プライマー使用量(kg/1000m) I 軽油使用量(L/1000m) J ガソリン使用量(L/1000m) K 施工区間 L 夜間作業の有無	=33 =62 =2.9 =1 =2	プライマー使用量(kg/1000m) 軽油使用量(L/1000m) ガソリン使用量(L/1000m) 供用区間 夜間作業(20時～6時)あり			
M 時間的制約の有無 N 豪雪割増 O 塗料単価(円/kg) Q プライマー単価(円/kg) R 費用の内訳	=1 =1 = = =1	時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ 塗料単価(円/kg) プライマー単価(円/kg) 全ての費用			